


**Serie | 8, Dominó a gás, 30 cm,  
Vitrocerâmica  
PRB3A6B70**



**Acessórios opcionais**

HEZ394301 : Friso de união (Comfort Design)

**A placa dominó a gás com FlameSelect:  
ajuste preciso da chama em 9 níveis  
definidos para resultados culinários  
simplesmente perfeitos.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama de gás, usando nove níveis de configuração.
- **Grelhas aptas à máquina de lavar loiça:** tornam a limpeza da sua placa ainda mais fácil.
- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.

**Technical data**

Nome/família do produto : Vario/Domino caixa para gás

Nome/família do produto : Vario/Domino caixa para gás

Tipo de construção : Encastrar

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : gás

Entrada de energia : gás

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 2

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 2

Medidas do nicho para instalação : 45 x 270 x 490-500 mm

Medidas do nicho para instalação : 45 x 270 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado : 306 mm

Largura do produto sem pegas desembalado : 306 mm

Dimensões do produto : 47 x 306 x 527 mm

Dimensões do produto : 47 x 306 x 527 mm

Dimensões do produto embalado : 190 x 380 x 580 mm

Dimensões do produto embalado : 190 x 380 x 580 mm

Peso líquido : 7,1 kg

Peso líquido : 7,1 kg

Peso bruto : 7,9 kg

Peso bruto : 7,9 kg

Indicador de calor residual : Nenhum

Indicador de calor residual : Nenhum

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto

Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto

Cor da armação : Preto

Cor da armação : Preto

Certificados de aprovação : CE, SG SAFETY, Ukraine

Certificados de aprovação : CE, SG SAFETY, Ukraine

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm

Código EAN : 4242005357291

Código EAN : 4242005357291

Classificação da ligação eléctrica : 1 W

Classificação da ligação eléctrica : 1 W

Classificação da ligação-gás : 4700 W

Classificação da ligação-gás : 4700 W

Corrente : 3 A

Corrente : 3 A

Voltagem : 220-240 V

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz

Frequência : 50; 60 Hz



4 242005 357291

## Serie | 8, Dominó a gás, 30 cm, Vitrocerâmica PRB3A6B70

**A placa dominó a gás com FlameSelect:  
ajuste preciso da chama em 9 níveis  
definidos para resultados culinários  
simplesmente perfeitos.**

### Design

- Superfície em Vidro vitrocerâmico, preto
- Comfort Design, Alumínio escovado
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha
- Queimador com design plano: queimador com design elegante com menos peças

### Conforto

- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça: limpe sem esforço na máquina de lavar loiça.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

### Queimadores e potência

- 2 queimadores
- Frente centro: queimador normal até 1.9 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás centro: queimador forte até 2.8 kW (dependendo do tipo de gás)

### Segurança

- Segurança termoeétrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

### Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gas natural H 25 mbar (HU)  
gás butano G30,31 28-30/37mbar gás nat L/LL G25/20mbar (DE) nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 47 x 306 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1.5 m
- Potência da ligação: 4.7 kW